

Prohlášení o vlastnostech

SCHIEDEL

Nr.: 09-005-DOP-2022-12-01

Obecné

Název výrobku	KINGFIRE Kanto SC
Účel použití	Vytápění prostor v budovách
Výrobce	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com
Systém(y) k posouzení a ověření stálosti vlastností	3
Notifikovaný subjekt(y)	0123
Harmonizovaná norma	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)

Vlastnost(i) uvedené v prohlášení


Reakce na oheň	A1
Požární bezpečnost	splňuje
Vzdálenost od hořlavých materiálů Pro správnou instalaci viz pokyny k instalaci	zadní část: 0 mm strany: 0 mm přední část: 800 mm podlaha: 0 mm
Nebezpečí vzniku požáru v důsledku vypadení paliva	splňuje
Emise produkce spalování (13 Vol. % O ₂)	CO: 750 mg/m ³ NO _x : 101 mg/m ³ OGC: 50 mg/m ³ Prach: 22 mg/m ³
Obsah CO (13 obj. % O ₂)	0,06 %
Povrchová teplota	splňuje
Elektrické zabezpečení	žádná vlastnost nestanovena / npd
Uvolňování nebezpečných látek	npd
Teplota spalin	212 °C
Mechanická pevnost - Pro instalaci odvodu spalin	splňuje
Jmenovitý tepelný výkon	5,8 kW
Množství paliva	1,34 kg
Hmotnostní průtok spalin	6,2 g/s
Účinnost	82 %
Minimální tah komínu	12 Pa
Pohonné hmoty	palivové dříví

Výkon výše uvedeného produktu odpovídá uváděné vlastnosti/uváděným vlastnostem. Za sestavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Distributor pro Českou republiku: Schiedel, s.r.o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy, tel: 326 999 011, info.cz@schiedel.com, www.schiedel.cz

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:

Dne: 1.9.2023



Jan Housa, DiS., Jednatel