

**SCHIEDEL**

HP 5000

**SCHIEDEL**

# ZÁRUKA

Firma Schiedel, s.r.o. poskytuje na výrobek  
komínový systém Schiedel

## HP 5000

záruku na zachování funkčnosti po dobu

# 10 let

- **10 let při působení vlhkosti** – Společnost Schiedel ručí za zachování funkční a provozní spolehlivosti komínového systému při mokřém provozu
- **10 let proti poškození korozí** – Společnost Schiedel ručí za kvalitu vnitřní vložky tak, že nedojde - při respektování korozní odolnosti vložky dané jejím zatříděním - vlivem působení spalin a kondenzátu k její korozi či úbytku hmoty, který by způsobil ztrátu spolehlivosti a funkčnosti.


Podmínkou pro uznání záruky je dodržení všech záručních podmínek uvedených na druhé straně

.....  
Zákazník-objekt


.....  
Adresa

.....  
Prováděcí firma:

V Nehvizdech, 1.9.2020



Ing. Martin Marek Jednatel



Ing. Petr Pomahač  
Jednatel

**Schiedel, s.r.o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy**  
Tel.: 326 999 011, e-mail: info.cz@schiedel.com

HP 5000 HP 5000 HP 5000 HP 5000 HP 5000

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## Odolnost proti průsaku kondenzátu

Komínový systém splňuje požadavky ČSN EN 1856-I pro mokrý provoz, kdy je komín navržen pro normální provoz při teplotě vnitřního povrchu komínového průduchu pod rosným bodem spalin. Splňuje požadavky pro zařazení do třídy odolnosti W: komíny při mokrém provozu.

## Odolnost proti poškození korozi

Komínový systém splňuje požadavky na odolnost komínových vložek a spojovacích materiálů proti korozi. Třídy korozní odolnosti jsou deklarovány na základě zkoušek podle ČSN EN 1856-I a to

- V2 pro plynná a kapalná paliva při mokrém provozu

Doba platnosti záruky začíná okamžikem vystavení kladné revize spalinové cesty, nejpozději však 6 měsíců ode dne prodeje.

Případný vznik vady musí být naší společnosti oznámen bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem. Protože se naše firma na výstavbě komínových systémů přímo nepodílí, platí tato záruka pouze v případě splnění následujících podmínek:

- Komínový systém musí vyhovovat požadavkům připojeného spotřebiče / spotřebičů a stavební konstrukce.
- Komínový systém musí být úplný a musí být postaven výhradně z originálních dílů dodávaných poskytovatelem záruky, dle uznávaných stavebních pravidel (tzn. dle platných norem, dle výrobkového montážního návodu) a při respektování obecně platných zásad a pravidel ve stavebnictví.
- Montáž byla prokazatelně provedena firmou, která byla k tomu proškolená a má k této činnosti oprávnění
- Komínový systém musí být používán výhradně dle svého určení a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba dle platných předpisů, resp. musí být provozován dle pokynů k obsluze, pokud byly vydány.
- Na spalinové cestě byla před uvedením do provozu provedena revize v předepsaném rozsahu a byla vystavena kladná revizní zpráva podle platné legislativy v době uvedení do provozu.
- Spalovací vzduch nesmí obsahovat sloučeniny chloru, např. halogeny, spaliny nemohou obsahovat dioxiny z hnojiv obsažených v palivu (obilí, některé druhy pelet či jiná biopaliva)
- Výrobek nebyl poškozen mechanicky, chemicky, neodvratnou událostí či jinak než běžným provozem při použití odpovídajících paliv.
- Ostatní podmínky se řídí platným Obchodním zákoníkem

## Záruka se nevztahuje na následující případy:

- kdy došlo k neodborné manipulaci či montáži prvků komínového systému
- byla prováděna neodborná údržba
- při použití nevhodných vymetacích a čisticích nástrojů
- na spalinové cestě byla provedena jedna nebo více změn před místním šetřením o vzniku závady nebo provozní poruchy
- poškozené díly byly vyměněny před tím, než jsme vyhotovili posudek škody a jejich příčin a než jsme dali k výměně své stanovisko
- záruční list nebyl vyplněn zcela a správně
- nebyla předložena revizní zpráva spalinové cesty
- nebyly předloženy doklady o kontrole a údržbě
- příčinou poruchy byla závada či chybná funkce spotřebiče, nebyl předložen doklad o povinné revizi spotřebiče v souladu s platnou legislativou

Datum vydání:

Vystavil: