

## Orientační cenové kalkulace pro komínový systém PERMETER

	5m	6m	7m	8m
<b>Kominový systém PERMETER 25 DN150</b>	<b>27 601</b>	<b>31 766</b>	<b>34 000</b>	<b>36 234</b>

Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice

PM 25 DN 150	SAP	Kalkulace obsahuje díly:	obr.	cena / ks	ks	ks	ks	ks
	I12689	Kónická hlavice (Kónická hlava/150/444/PM25/černá)	11a	1 796	1	1	1	1
	I11273	Přestavitelné lůžko odstup 6-10cm (Lůžko přestavitelné 200/60-100/černá)	7	1 931	1	2	2	2
	I17966	Rovný díl 0,955m (Rovný díl/150/1,0m/444/PM25/černá)	6a	2 234	4	5	6	7
	I11280	Přechod PPL-PM (Přechod PPL-PM/150/444/PM25/černá-žáruvzdorná)	5a	1 683	1	1	1	1
	I16453	Sopouch 0° (Sopouch 0°/150/444/PM25/černá)	4a	3 410	1	1	1	1
	I17129	Dvířkový díl (Dvířkový díl/150/444/PM25/černá)	3	4 641	1	1	1	1
	I16248	Dno s odvodem kondenzátu (Dno s odvodem/150/na desce/316/PM25/černá)	1b	2 614	1	1	1	1
	I20976	Patní konzole (Konzole C 475/černá)	2b	2 590	1	1	1	1

	5m	6m	7m	8m
<b>Kominový systém PERMETER 25 DN180</b>	<b>29 674</b>	<b>34 149</b>	<b>36 678</b>	<b>39 207</b>

Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice

PM 25 DN 180	SAP	Kalkulace obsahuje díly:	obr.	cena / ks	ks	ks	ks	ks
	I13139	Kónická hlavice (Kónická hlava/180/444/PM25/černá)	11a	1 892	1	1	1	1
	I11476	Přestavitelné lůžko odstup 6-10cm (Lůžko přestavitelné 230/60-100/černá)	7	1 946	1	2	2	2
	I18310	Rovný díl 0,955m (Rovný díl/180/1,0m/444/PM25/černá)	6a	2 529	4	5	6	7
	I11533	Přechod PPL-PM (Přechod PPL-PM/180/444/PM25/černá-žáruvzdorná)	5a	1 836	1	1	1	1
	I17031	Sopouch 0° (Sopouch 0°/180/444/PM25/černá)	4a	3 691	1	1	1	1
	I17378	Dvířkový díl (Dvířkový díl/180/444/PM25/černá)	3	4 705	1	1	1	1
	I16868	Dno s odvodem kondenzátu (Dno s odvodem/180/na desce/316/PM25/černá)	1b	2 898	1	1	1	1
	I20976	Patní konzole (Konzole C 475/černá)	2b	2 590	1	1	1	1

	5m	6m	7m	8m
<b>Kominový systém PERMETER 50 DN150</b>	<b>34 759</b>	<b>39 908</b>	<b>43 102</b>	<b>46 296</b>

Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice

PM 50 DN 150	SAP	Kalkulace obsahuje díly:	obr.	cena / ks	ks	ks	ks	ks
	I14312	Kónická hlavice (Kónická hlava/150/444/PM50/černá)	11a	1 944	1	1	1	1
	I11520	Přestavitelné lůžko odstup 6-10cm (Lůžko přestavitelné 250/60-100/černá)	7	1 955	1	2	2	2
	I13649	Rovný díl 0,955m (Rovný díl/150/1,0m/444/PM50/černá)	6a	3 194	4	5	6	7
	I12679	Přechod PPL-PM (Přechod PPL-PM/150/444/PM50/černá-žáruvzdorná)	5a	2 203	1	1	1	1
	I18125	Sopouch 0° (Sopouch 0°/150/444/PM50/černá)	4a	4 121	1	1	1	1
	I18190	Dvířkový díl (Dvířkový díl/150/444/PM50/černá)	3	5 564	1	1	1	1
	I14605	Dno s odvodem kondenzátu (Dno s odvodem/150/na desce/316/PM50/černá)	1b	3 606	1	1	1	1
	I20976	Patní konzole (Konzole C 475/černá)	2b	2 590	1	1	1	1

	5m	6m	7m	8m
<b>Kominový systém PERMETER 50 DN180</b>	<b>38 421</b>	<b>43 972</b>	<b>47 551</b>	<b>51 130</b>

Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice

PM 50 DN 180	SAP	Kalkulace obsahuje díly:	obr.	cena / ks	ks	ks	ks	ks
	I14768	Kónická hlavice (Kónická hlava/180/444/PM50/černá)	11a	2 076	1	1	1	1
	I11576	Přestavitelné lůžko odstup 6-10cm (Lůžko přestavitelné 280/60-100/černá)	7	1 972	1	2	2	2
	I13764	Rovný díl 0,955m (Rovný díl/180/1,0m/444/PM50/černá)	6a	3 579	4	5	6	7
	I13150	Přechod PPL-PM (Přechod PPL-PM/180/444/PM50/černá-žáruvzdorná)	5a	2 351	1	1	1	1
	I18394	Sopouch 0° (Sopouch 0°/180/444/PM50/černá)	4a	4 469	1	1	1	1
	I18435	Dvířkový díl (Dvířkový díl/180/444/PM50/černá)	3	5 619	1	1	1	1
	I15131	Dno s odvodem kondenzátu (Dno s odvodem/180/na desce/316/PM50/černá)	1b	4 051	1	1	1	1
	I20977	Patní konzole (Konzole C 570/černá)	2b	3 567	1	1	1	1

## Poznámky:

- Použití „Patní konzole“ a „Lůžka“ určuje požadovaný odstup od stěny.
- Při odstupu od stěny více než 10cm se „Přestavitelné lůžko“ zamění za „Lůžko pevné“ a „Nástěnná konzole“.
- „Přechod PPL-PM“ lze nahradit „Ukončení se zděří“ případně „Ukončení s dlouhou zděří“.
- U „Rovných dílů“ jsou v nabídce i díly 0,455m, 0,205m, 0,155m případně „Nastavitelný díl 270-375“. „Kónická hlavice“ lze doplnit střížkou „Meidingerova hlava“ případně zaměnit za „Protidešťovou hlavici“. Při prostupu střechou se nabídka doplňuje dle sklonu o „Prostup střechou“ a „Protidešťovou manžetu“. Při prostupu střešní konstrukcí se nabídka může doplnit o „Krokvovou objímku“.
- Při prostupu zdí se nabídka může doplnit o „Rozetu“.



PRO PŘESNOU KALKULACI POUŽIJTE SCHIEDEL PROFI