

Lehký třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu.

| | | 5m | 6m | 7m | 8m |
|---|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kominový systém PMSA | | Celkem cena bez DPH | | | |
| | | 55 390 | 61 419 | 67 448 | 73 477 |
| Kalkulace obsahuje: patní konzole, dno s odvodem kondenzátu, dvířkový díl, sopouch 0°, přechod PPL-PM, rovný díl 0,955m, přestavitelné lůžko odstup 6-10cm, kónická hlavice | | | | | |
| SAP | Kalkulace obsahuje díly: | cena / ks | ks | ks | ks |
| I17332 | Protidešťová přivětrávací hlava (Protidešťová hlava plochá s prstencem odklápěcí / 150/444/PMSA50/černá) | 7 528 | 1 | 1 | 1 |
| I10281 | Krycí spona exteriér (Spona smooth/300/100/černá) | 659 | 2 | 2 | 2 |
| I10391 | Protidešťová manžeta (Protidešťová manžeta/300/70/140/černá) | 1 500 | 1 | 1 | 1 |
| I51389 | Prostup střechou (Prostup střechou/350/nerez/3-15°/černá) | 4 937 | 1 | 1 | 1 |
| I00967 | Krokvová objímka (Krokvová objímka 300/lesk) | 1 768 | 1 | 1 | 1 |
| I13787 | Rovný díl 0,955m 2x izolace (Rovný díl / 150/1,0m/444/PMSA50/černá) | 6 029 | 2 | 3 | 4 |
| I17808 | Rovný díl 0,455m 2x izolace (Rovný díl / 150/0,5m/444/PMSA50/černá) | 4 000 | 1 | 1 | 1 |
| I51942 | Teleskopický vynášecí díl horní (Teleskopická vynášecí/horní díl / 150/444/PMSA50/černá) | 9 107 | 1 | 1 | 1 |
| I11344 | Rozeta (Krycí plech/250/125/kruh/hedělený/těsnění/černá) | 906 | 1 | 1 | 1 |
| I51938 | Teleskopický vynášecí díl spodní 1m (Teleskopická vynášecí/spodní díl 1,0m/444/PMSA25/černá) | 5 377 | 1 | 1 | 1 |
| I18456 | Rovný díl 0,955m 1x izolace (Rovný díl / 150/1,0m/444/PMSA25/černá) | 4 036 | 1 | 1 | 1 |
| I57839 | Kotlový adaptér přímý (Kotlový adaptér na SIRIUS/150/444/PMSA25/černá-žárovzdorná) | 2 855 | 1 | 1 | 1 |

| SAP | Doporučené doplňky: | cena / ks | ks | ks | ks | ks |
|--------|--|-----------|----|----|----|----|
| I21343 | Protect Box (Prostup_stropem_kit 300/450/I-I-ACCESS) bezpečný průchod stropní a střešní konstrukcí | 6 783 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I74107 | Manžeta HOT Schott (Hot schott FRGD 250-270 (= < 45°)) jednoduché a funkční utěsnění prostupu komínu | 4 878 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Poznámky:

- Dle celkové výšky komínu se může lišit počet dílů „Rovný díl“ (1m, 0,5m a 0,2m).
- Dle výšky nadstřešní části komínu se může lišit počet dílů „Krycí spona exteriér“.
- Dle výšky stropu v interiéru se může lišit použití dílů „Teleskopický vynášecí díl spodní“ (1m nebo 0,5m).
- Dle skonu střechy a střešní krytiny se se může lišit díl „Prostup střechou“.

PRO PŘESNOU KALKULACI
POUŽIJTE SCHIEDEL PROFI



| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| <p>Přivětrávací hlava odklápěcí 1x izolace</p> | <p>Prostup střechou</p> | <p>Rovný díl 0,455 m 2x izolace</p> | <p>Teleskopický vynášecí díl - spodní</p> | <p>Protect box</p> |
| <p>Krycí spona ext. Ø 300</p> | <p>Krokvová objímka stříbrná</p> | <p>Teleskopický vynášecí díl horní</p> | <p>Rovný díl 0,955 m 1x izolace</p> | <p>Manžeta HOT Schott</p> |
| <p>Protidešťová manžeta</p> | <p>Rovný díl 0,955 m 2x izolace</p> | <p>Rozeta</p> | <p>Kotlový adaptér přímý</p> | |
| | | | | |

DOSTUPNOST NA DOTAZ