






# NAPOJOVACÍ DÍL PRO KRBOVÁ KAMNA HLADKÉ PŘÍPOJENÍ

Elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodů krbových kamen různých průměrů na komíny SCHIEDEL v černém a nerezovém provedení.

			
<b>Nepojovací díl krbová kamna</b> <b>Materiál:</b> 1.4404, tl. 1,0mm <b>Barva:</b> černá žáruvzdorná	<b>Nepojovací díl krbová kamna oboustranný</b> <b>Materiál:</b> 1.4404, tl. 1,0mm <b>Barva:</b> černá žáruvzdorná	<b>Přechod Prima na ABS, UNI ADV, STA</b> <b>Materiál:</b> 1.4404, tl. 1,0mm	<b>Univerzální nepojovací díl</b> <b>ABS, UNI ADV, STA</b> <b>Materiál:</b> 1.4404, tl. 1,0mm

	<b>Skelná samolepicí těsnicí páska (dále jen páska)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkčně nahrazuje dříve používaný kruhový těsnicí provazec</li> <li>• pouze pro nepojovací díly v hladkém provedení</li> <li>• univerzální použití jak na keramickou část, tak i na nerezovou část nepojovacího dílu a kouřovodu</li> </ul> <p>Tloušťka 2 mm Šířka 30 mm</p>
---	---

**Použití:** Páska se po obvodu nalepí v požadovaných vrstvách na keramickou část sopouchu nebo na vnitřní stranu nepojovacího dílu, tak aby následné nasunutí nepojovacího dílu bylo těsné s maximálním vymezením vůle mezi keramickou částí sopouchu a nepojovacím dílem. Nepojovací díl se po omítnutí stěny zasune na doraz na vnější hranu komínové vložky. Na kouřovod se taktéž nalepí páska v požadovaných vrstvách pro získání těsného efektu stejně jako mezi sopouchem a nepojovacím dílem.

Díl umožňuje pohyb v axiálním směru – dilataci všech komponentů, způsobený rozdílnou tepelnou roztažností materiálů při provozu.

