

Ydelseserklæring



Nr. 09-023-DOP-2022-02-02

Genrelt


Unik identifikationskode for produkttypen	Sargas 3
Anvendelse	Rumopvarmning i bygninger
Producent	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com
System(er) til bedømmelse og kontrol af ydelsesbestandigheden	3
Notificeret/notificerede organ(er)	0123
Harmoniseret standard	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)

Erklæret/erklærede ydelse[®]

Brændforhold	A1	
Brandsikkerhed	opfylder	
Afstand til brandbare materialer monteringsvejledningen for korrekt installation	Bag:	50 mm
	Side:	400 mm
	Foran:	1200 mm
	Gulv:	0 mm
Brandfare p.g.a ufald af træ	opfylder	
Emission af forbrændingsprodukter	CO:	1125 mg/m ³
	NOx:	106 mg/m ³
	OGC:	96 mg/m ³
	Støv:	6 mg/m ³
CO - indhold (13 vol. % O ₂)	0,09 %	
overfladetemperatur	opfylder	
elektrisk sikkerhed	der er ikke konstateret nogen ydeevne / npd	
Udslip af farlige stoffer	npd	
udstødningstemperatur	272 °C	
Mekanisk styrke - Til installation af røggasudtag	opfylder	
nominel varmeydelse	6,2 kW	
mængden af brændstof	2,17 kg/h	
udstødningsgas massestrøm	5,4 g/s	
effektivitet	81 %	
nødvendigt leveringstryk	12 Pa	
brændstof	brænde	

Det ovenstående produkts ydelse svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ovennævnte producent bærer det fulde ansvar for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med (EU-) forordning nr. 305/2011.

Underskrevet for producenten og på vegne af producenten af:



General manager,