

BESTELLUNG	AVANT-F	PARA	Τ		SCH		DEL
Bauvorhaben / Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:			Bauunternehmung:			
Тур:	Bearbeitet:			Versetzschla Regenhaub	е	□ja □ja □ja	□ nein □ nein □ nein
Anlagen: Stck.	10.07 1 24. 20			Schomstein  Standard	halter verstärl	□ja kt	□ nein
Gewünschte Anlieferung: KW	max. Gewicht / Elementlänge:			Kranfahrzeu LKW-Zug m	-	□ja □ja	□ nein □ nein
Abdeckplatte in Faserbeton	Stülpkopf von 100 cm bis 250 cm in Faserbeton (Länge im 25 cm - Raster)			werkseitige Schornsteinverkleidung □ Innenputz, glatt / grau			
☐ Zuluftkopfplatte 11,5 cm Überstand für Verbiechung / Verschieferung ☐ Zuluftkopfplatte 19 cm Überstand	Höhe:cm □ glatt, betongrau			Seite: Hõhe: cm  □ verschlämmte Oberfläche			
für Ummauerung	☐ Ziegelnachbildung, klassisch-rot☐ Rauhputznachbildung, weiß☐ Schiefernachbildung, schwarzgrau☐			□ Spaltklinkerverblendung ○ rot ○ schwarz Höhe:cm □ Außenputz, weiß Höhe:cm			
Datum / Unterschrift / Freigabe:	Konditionen / Hinv	veise:					
Stand 09/2013 Es gelten unsere	Liefer- und Zahlungsb	edingungen	,	Firstab	stand		
Achse obere Putztüre PAO im G / DG Höhe: min.: / max.: cm ab RFB			Dachneigt	O.K. Fertigfirst (Ziegel)  Schomstein abgestützt  Dachnelgung  Schomstein abgestützt  OK 858			
Achse Rauchrohranschluß RA im G					G4 Schoms	tein abg	estützt
Achse Rauchrohranschluß RA im G	1 ab RFB	Gesamtlänge:	7/2		G3 <sub>Schoms</sub> ok-RFB □ Ja	tein abg □ Ne	
Höhe: 157 / 190 / 224 / 257cm		<b>ග</b> ්			G2 Schornst	tein abg	

Achse Putztüranschluss (Standard)
PA = 90 cm ab RFB

G1 Schomstein abgestützt