

# Leistungserklärung

## Nr. 0090-06-0001 2024-07-12

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Bauteil zur Durchdringung von Wänden und Decken nach EAD 060014-00-0802  
  
**Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA und  
Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA superwool**
- 2. Verwendungszweck: Bauprodukte für die Durchdringung von Abgasleitungen durch Wände und Decken.
- 3. Hersteller: Schiedel GmbH  
Friedrich Schiedel Straße 2-6,  
4542 Nußbach  
Österreich
- 4. Bevollmächtigter: Schiedel GmbH & Co. KG,  
Lerchenstraße 9,  
80995 München  
Deutschland
- 5. Systembewertung: System 2+
- 6. Europäisches Bewertungsdokument: EAD 060014-00-0802  
  
Europäisches Technische Bewertung: ETA-23/0439  
  
Technische Bewertungsstelle: OFI CERT  
  
Notifizierte Stelle: 1085
- 7. Erklärte Leistungen:

Wesentliches Merkmal	Bewertungsmethode	Leistung
Grundanforderungen an Bauwerke 2: Brandschutz		
Feuerwiderstand von innen nach außen (Rußbrandbeständigkeit gegen thermischen Schock)	EAD Kapitel 2.2.1	<u>Ohne Superwool</u> T450 und G (Ein- und Doppelwandig)*  <u>Mit Superwool</u> T450 und G (Einwandig)*  T600 und G (Doppelwandig)*
Brandverhalten (der Komponenten)	EAD Kapitel 2.2.2	A1

Wesentliches Merkmal	Bewertungsmethode	Leistung
Neigung zum kontinuierlichen Schwelen (Wärmedämmstoffmaterialien: Dämmstoffplatten und vorgefertigte Platten/Schalen)	EAD Kapitel 2.2.3	Der verwendete Wärmedämmstoff zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.
Neigung zum kontinuierlichen Schwelen (Wärmedämmstoffmaterial: Mineralwollmatte)	EAD Kapitel 2.2.3	Keine Leistung bewertet**
Grundanforderungen an Bauwerke 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Dichtheit	EAD Kapitel 2.2.4	Keine Leistung bewertet
Klassifikation Txxx G deckt die Verwendung von Produkten mit der Klassifikation Txxx O ab.  *Abmessungen und Dichten der verwendeten Dämmmaterialien: Dämmstoffplatten mit Dichte 103,5 kg/m <sup>3</sup> ·Vorgefertigte Platten/Schalen mit Dichte 108 kg/m <sup>3</sup> , Mineralwollmatte mit Dichte 115,2 kg/m <sup>3</sup> , Toleranzen laut Kontrollplan, Abmessungen gemäß Anhang 1.  **Die Mineralwollmatte enthält keine Bindemittel; die Fasern werden bei der Herstellung vernadelt.		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

München, 12.07.2024



Alexey Paliivets  
Geschäftsführer  
Regional Director DACH