



Izjava o svojstvima

Br. 002a-DOP-2021-02-01

1. Oznaka tipa proizvoda: **Višestijeni metalni sistemski dimnjak (unutarnja cijev 316L)**
- ICS 50**
2. Predviđena namjena: **Odvod produkata izgaranja iz ložišta u vanjsku atmosferu**
3. Izvedbe proizvoda:
- | | | |
|-----------|-----------------|--|
| Izvedba 1 | DN (80 – 300) | T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G25 |
| | DN (350 - 450) | T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G37,5 |
| | DN (500 - 600) | T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G50 |
| | DN (650 - 1200) | T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G100 |
| Izvedba 2 | DN (80 – 300) | T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G25 |
| | DN (350 - 450) | T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G37,5 |
| | DN (500 - 600) | T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G50 |
| | DN (650 - 1200) | T600 – N1 – D – V3 – L50050 – G100 |
| Izvedba 3 | DN (80 – 300) | T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G25 |
| | DN (350 - 450) | T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G37,5 |
| | DN (500 - 600) | T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G50 |
| | DN (650 - 1200) | T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G100 |
| Izvedba 4 | DN (80 – 300) | T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G25 |
| | DN (350 - 450) | T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G37,5 |
| | DN (500 - 600) | T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G50 |
| | DN (650 - 1200) | T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G100 |
| Izvedba 5 | DN (80 - 700) | T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 |
4. Proizvođač: **Schiedel s.r.o., Horoušanská 286, CZ-25081 Nehvizdy**
5. Ovlašteni zastupnik: **Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.
Novi Golubovec 26, HR-49255 Novi Golubovec**
6. Sustav AVCP: **Sustav 2+ (i Sustav 4 za završetke)**
7. Usklađena norma: **EN 1856-1:2009**
- Certifikacijsko tijelo: **0036**

8. Deklarirana svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena teh. specifikacija
Tlačna čvrstoća Cijevi, priključci i potpore	Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 300): 15 m DN (350 - 700): 10 m DN (750 - 1200): NPD *Za više informacija pogledati upute za montažu	EN 1856-1: 2009
Vatrootpornost	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 300): T600 G25 DN (350 - 450): T600 G37,5 DN (500 - 600): T600 G50 DN (650 - 1200): T600 G100 *Ispitano u potpunosti ventilirano Izvedbe 3 i 4: DN (80 – 300): T400 G25 DN (350 - 450): T400 G37,5 DN (500 - 600): T400 G50 DN (650 - 1200): T400 G100 *Ispitano u potpunosti ventilirano Izvedba 5: DN (80 – 700) : T200 O00 * Ispitano na otvorenom; prijelaz kroz etažu u potpunosti izoliran s krutim protupožarnim pločama	EN 1856-1: 2009
Klasa tlaka/stupanj propuštanja	Izvedbe 1, 2, 3 i 4: DN (80 – 1200): N1 Izvedba 5: DN (80 – 700): P1	EN 1856-1: 2009
Otpornost protoku unutarnje cijevi	Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 1200) : 1,0 mm	EN 1856-1: 2009
Otpornost protoku priključaka Otpornost protoku završetaka	Zeta = 0.3 prema EN 13384-1 Zeta = 0.5 prema EN 13384-1	EN 13384-1: 2014
Toplinski otpor	Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 1200): 0.56 m² K/W ispitano pri 200°C	EN 1856-1: 2009
Otpornost na termičke šokove Otpornost na zapaljenje čađe	Izvedbe 1, 2, 3 i 4: DN (80 – 1200): Da Izvedba 5: DN (80 – 700): Ne	EN 1856-1: 2009
Nazivna radna temperatura	Izvedbe 1 i 2: DN (80 – 1200): T600 Izvedbe 3 i 4: DN (80 – 1200): T400 Izvedba 5: DN (80 – 700): T200	EN 1856-1: 2009

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena teh. specifikacija
Vlačna čvrstoća (samo za spajanje elemenata cijevi i priključaka)	Izvedbe 1 do 5: DN 80 = 33 m DN 300 = 12 m DN 700 = 3 m DN 1200 = NPD	EN 1856-1: 2009
Nevertikalna ugradnja	Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 500): između potpora ≤ 3 m pri 90° DN (550 - 700): između potpora ≤ 4 m pri 90° DN (750 - 1200): NPD	EN 1856-1: 2009
Komponente izložene opterećenju vjetra	Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 400): ≤ 3 m iznad zadnje potpore ≤ 4 m između potpora DN (450 - 700): ≤ 2 m iznad zadnje potpore ≤ 3 m između potpora DN (750 - 1200): NPD	EN 1856-1: 2009
Trajnost Otpornost na difuziju vode i vodene pare Otpornost na prodor kondenzata Otpornost na koroziju Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	Izvedbe 1, 3 i 5: DN (80 – 1200): Da Izvedbe 2 i 4: DN (80 – 1200): Ne Izvedbe 1, 3 i 5: DN (80 – 1200): Da Izvedbe 2 i 4: DN (80 – 1200): Ne Izvedbe 1, 3 i 5: DN (80 – 1200): V2 Izvedbe 2 i 4: DN (80 – 1200): V3 Izvedbe 1 do 5: DN (80 – 1200): Da	EN 1856-1: 2009

Svojstva proizvoda identificiranog gore sukladna su s objavljenim svojstvima. Ova izjava izdana je prema regulativi EU Br. 305/2011, uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog gore.

Potpisano za proizvođača i u njegovo ime:

Novi Golubovec, 13.02.2023.

Primož Pešak,
Direktor



.....
(potpis)