

SCHIEDEL

Schiedel ICS

Duplostjeni predizolirani multifunkcionalni sustav dimnjaka od nehrđajućeg čelika



www.schiedel.com/hr

SCHIEDEL

ICS



*Moja peć
Moj dimnjak
Moj dom*



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

SCHIEDEL

ICS

Multifunkcionalni sustav dimnjaka ICS

Schiedel ICS ne znači samo dimnjak metalnog sjaja na vrhu vaše kuće, on kombinira dizajn i najsuvremeniju tehnologiju u jednom proizvodu. To se očituje u širokoj primjenjivosti i prilagodljivosti sustava.

Unutarnja cijev je izrađena od lima nehrđajućeg čelika AISI 316L (1.4404), koja osigurava najbolju otpornost na koroziju. Debelina lima je 0,5 mm.

Toplinska izolacija od mineralne vune visoke gustoće (debeline 25 mm) osigurava odlične toplinsko-izolacijska svojstva (alternativna opcija je debljina toplinske izolacije 50 mm - oznaka ICS50).

Vanjska cijev je izrađena od lima nehrđajućeg čelika AISI 304 (1.4301) s površinskom obradom visokog sjaja tipa 2R. Debelina lima je 0,5 mm.

Sustav **spajanja** elemenata s utičnim spojem s **obujmicama** razvijena je s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja montaže.

Rad u predtlaku

Troslojni sustav dimnjaka Schiedel ICS može se koristiti pri temperaturama dimnih plinova do 200°C u pretlaku do 200 Pa. Kod rada u predtlaku potrebno je ugraditi posebne brtve na unutarnju dimovodnu cijev (opcija).

CE – Certifikat prema EN1856-1



SCHIEDEL

ICS



- 1a Posuda s ispustom i potporom
- 1b Postolje s ispustom
- 2a Postolje s ispustom
- 2b Konzolni lim (kpl)
- 2c Zidna konzola (kpl)
- 3a Element s revizijskim otvorom D (podtlak)
- 3b Element s revizijskim otvorom W/D (podtlak, predtlak)
- 4a Priključak 90°
- 4b Priključak 45°
- 5a Prijelaz ICS – PPL (DW - EW)
- 5b Prijelaz PPL – ICS (EW - DW)
- 6a Cijev 955 mm
- 6b Cijev 455 mm
- 6c Cijev 205 mm
- 6d Cijev 155 mm

- 7a Podesivi zidni držač
- 7b/c Produžetak zidnog držača (kpl), Tip
- 7d Zidni držač
- 7e Nosivi dilatacijski element
- 7f Kondencijska posuda s ispustom
- 8 Nosač
- 9a-e Opšav dimnjaka
- 10 Obroč protiv padalina
- 11a Konus
- 11b Protukišna kapa
- 11c Protuvjetrovna kapa
- 12a Rozeta DW
- 12b Rozeta EW
- 13a Koljeno 15°
- 13b Koljeno 30°
- 14 Statička objemica
- 15 Obruč za stabilizaciju

SCHIEDEL ICS

- Primjeren za sve vrste goriva.
- Područje djelovanja:
 - ulje i plin (podtlak, predtlak),
 - kruta goriva (podtlak).
- Visoka korozivna otpornost.
- Brza i jednostavna montaža.

SIGURNOST ZA BESPRIJEKORNI RAD

- Ravnomjerno raspoređena izolacija.
- Niska temperatura vanjskog plašta.
- Laserski zavareni elementi.

SIGURNOST PRI MONTAŽI

- Precizan spoj elemenata.
- Lagani elementi.
- Visoka stabilnost.
- Spreman za rad odmah nakon montaže.
- Prilikom montaže nema dodatnog zavarivanja ni postavljanja izolacije.

**TEHNIČKI PODACI ZA SCHIEDEL ICS:**

Unut. promjer (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Vanj. promjer (mm)	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
Masa (kg/m)	4,4	5,1	6,4	7,2	8,4	9,2	9,6	11,2	13,7	15,6	17,6	20,4	22,4	28,3	32,6

SCHIEDEL

ICS



Uživajte s obitelji u toplini doma u Schiedel dimnjak!

Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja INOX

Petar Landeka, GSM: 091 1 250 084; e-mail: petar.landeka@schiedel.com

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić, Tel. +385 49 382 631;

Fax: +385 49 382 632; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com

www.schiedel.com/hr



www.facebook.com/SchiedelHrvatska/



www.instagram.com/SchiedelHrvatska/



SCHIEDEL

besplatni info telefon:



Moja peć
Moj dimnjak
Moj dom

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY