

SCHIEDEL KERASTAR

Tehnički detalji



SCHIEDEL

SCHIEDEL

KERASTAR

Schiedel Proizvodnja dimnjaka d.o.o.

Golubovec 26

HR-49255 Novi Golubovec

www.schiedel.com/hr

Besplatni telefon: 0800 5335

OPĆE KARAKTERISTIKE

Unutarnji promjer	140 - 400 mm
Vanjski promjer	272,4 - 550,3 mm
Debljina unutarnje stijenke	7 - 12 mm
Debljina vanjske stijenke	0,4 mm
Debljina izolacije	60 mm
Težina dimnjaka (po promjeru)	19,5 - 41,50 kg/m
Radna temperatura	≤ 400°C
Materijal - Unutarnja cijev	Izostatična tehnička keramika
Toplinska izolacija	Tervol mineralna vuna
Materijal - Vanjska cijev	Nehrđajući čelik, 1.4301
Toplinski otpor	0,85 m ² K/W

PRIMJENA

Dozvoljen način rada	Suhi uvjeti (D)
	Mokri uvjeti (W)
	Podtlak (N)
Dimovodno dozračni sustav	Ne
Pogodno za pasivnu kuću	Ne



Dimnjaci, kamini i ventilacijska rješenja
Dizajnirani za Vaš život.