

# Teljesítménynyilatkozat

SCHIEDEL

Nr. 09-024-DOP-2022-04-02	
<b>Általános</b>	
A terméktípus egyértelmű azonosító jele	Mimas 150
Felhasználási cél	Fa tüzelésű helyiségfűtő berendezés
Gyártó	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 A T-4542 Nußbach www.schiedel.com
A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3
Tanúsító intézet jele	1625
Harmonizált szabvány	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)
<b>Nyilatkozott teljesítmény(ek)</b>	
Tűzállóság	A1
Tűzbiztonsági	megfelel
Távolság éghető anyagoktól Lásd a telepítési útmutatót a helyes telepítéshez	hátsó: 100 mm oldal: 400 mm elől: 1100 mm padló: 0 mm
Parázs kihullásának veszélye a tüztérből	megfelel
Emissziós értékek (13 Vol. % O <sub>2</sub> )	CO: 1125 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 65 mg/m <sup>3</sup> OGC: 112 mg/m <sup>3</sup> Por: 13 mg/m <sup>3</sup>
CO-tartalom (13 térfogat % O <sub>2</sub> )	0,09 %
Felületi hőmérséklet	megfelel
Elektromos biztonság	nem vizsgált teljesítmény
Veszélyes anyagok kibocsátása	nem vizsgált teljesítmény
Füstgáz hőmérséklet füstcső csatlakozásnál	293 °C
Mechanikai szilárdság (füstgáz-kivezetés beépítéséhez)	megfelel
Névleges teljesítmény	5,8 kW
Tüzelőanyag mennyiség	2,15 kg/h
Füstgáz tömegáram	4,7 g/s
Hatékonyság	80%
Huzatigény	12 Pa
Tüzelőanyag	hasábfű, tűzifa
A fenti termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek/teljesítményeknek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011/EU rendelettel összhangban kizárólag a fent nevezett gyártó felelős.	

Aláírva a gyártó képviselőjében és nevében:

ügyvezető igazgató