

INOX FLESSIBILE

APPLICAZIONI:

- Intubamenti
- Caldaie a condensazione



Tenuta alle pressioni P1 = 200 Pa

Ideale anche per impianti a condensazione con l'applicazione dello speciale mastice antiacido Schiedel ROTEMPO

VOCE DI CAPITOLATO

Condotto per intubamento flessibile marcato CE, di sezione circolare a doppia parete Tecnoflex inox-inox, parete a contatto coi fumi in acciaio inox AISI 316L liscio. Idoneo per realizzare raccordi particolarmente tortuosi o per l'intubamento di canali e cavedi esistenti con andamento verticale irregolare.

- Gamma diametri da 80 mm. a 300 mm.
- Parete interna liscia, in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo UNI EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0,10/0,12 mm, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Parete esterna corrugata, di spessore 0,10/0,12 mm, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo UNI EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.

CARATTERISTICHE

Funzionamento	In Pressione negativa (N1) o positiva (P1) con mastice Rotempo, a umido (W) Gas
Apparecchi	Caldaie a condensazione
Temperatura	Fino a 600°C a umido con funzionamento in continuo
Parete interna	Acciaio inox AISI 316L 1.4404, spessore 0,10/0,12 mm, liscio
Parete esterna	Acciaio inox AISI 304 1.4301, spessore 0,10/0,12 mm, corrugato, finitura lucida 2R/BA

DESIGNAZIONI

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo UNI EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

T600 N1 W V2 L50010 / L50012 G, condotto per intubamento
T200 P1 W V2 L50010 / L50012 O, con mastice Schiedel Rotempo



Speciale mastice di tenuta Schiedel ROTEMPO per condensazione - vd. sez. COMPONENTI UNIVERSALI

AVVITAMENTO VERSO DESTRA

SINGOLA PARETE



Diam. Int. mm	80	100	130	150	180	200
Diam. Est. mm	90	110	140	160	190	210

1A - TECNOFLEX Rettilineo flessibile inox doppia parete

Codice	106880	106881	175621	106936	106886	106887
Qtà per confezione	50	50	40	30	23	20



Imballo in scatola con erogatore e taglio facilitato

2A - Adattatore ME - Flex

Codice	173079	173080	173083	168831	168832	168833
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Raccordo di giunzione per passare da monoparete rigido Schiedel ME a flessibile Schiedel Tecnoflex

2B - Manicotto di giunzione

Codice	106917	106918	106920	109317	110691	106924
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Raccordo di giunzione a vite pari diametro da flessibile a flessibile

2C - Adattatore Flex - ME

Codice	173086	173087	173090	168835	168836	168837
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Raccordo di giunzione per passare da flessibile Schiedel Tecnoflex a monoparete rigido Schiedel ME

2D - Manicotto per intubamento

Codice	109797	109838	109925	109961	110125	110395
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Speciale manicotto a vite che consente il collegamento alla testata del rettilineo flessibile ed agevola le operazioni di intubamento all'interno di un cavedio esistente.

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili senza preavviso di variazioni per esigenze produttive o di mercato.
 DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg lavorativi.