

TERMO

SCHIEDEL
TERMO

CAMICIE IN CALCESTRUZZO

APPLICAZIONI

- Rivestimento
- Blocco per cavedi e locali tecnici

Altezza h 33 cm
per tutte le sezioni




VOCE DI CAPITOLATO

Elemento in calcestruzzo vibrocompresso di inerti leggeri, con intercapedini non passanti. Altezza 33 cm. Da posare con le intercapedini rivolte verso il basso per agevolare la posa della malta di unione. Da utilizzare come involucro o blocco di rivestimento per la realizzazione di cavedi e vani tecnici, finalizzati ad ospitare idonei condotti fumari intubati secondo normativa, oppure come tratto terminale nella posa di comignoli in cls al tetto.

DESIGNAZIONI

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo UNI EN 771-3:2011+A1:2015 nelle seguenti condizioni:

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1 INCOMBUSTIBILE



Dim. Interne	15x15	15x20	15x30	20x20	20x30
Rettilineo cls					
Codice	132570	132571	132572	132573	132574
misura esterna mm	230x230	240x290	240x390	290x290	290x390
h mm	330	330	330	330	330
quantità / bancale m	20	20	12	16	12
quantità / bancale Pz	60	60	36	48	36
kg/pz	15,7	16,8	21,9	19,3	23,1
kg / m	47,1	50,4	65,7	57,9	69,3

Dim. Interne	25x25	25x43	30x30	38x38
Codice	132575	132576	132577	100567
misura esterna mm	340x340	340x520	390x390	480x480
h mm	330	330	330	330
quantità / bancale m	9	6	9	6
quantità / bancale Pz	27	18	27	18
kg/pz	23,8	30,9	28,5	37
kg / m	71,4	92,7	85,5	111

I pesi indicati possono subire variazioni con una tolleranza del 15%

Dimensioni, forme, colori e dati riportati in questo capitolo sono suscettibili senza preavviso di variazioni per esigenze produttive o di mercato.

DISPONIBILITÀ ELEMENTI: 1/5 gg. lavorativi, elementi contrassegnati dal simbolo ■ su richiesta.