



Eksploatacinių savybių deklaracija

No. 032-DOP-2017-08-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Dvisienis izoliuotas dūmtakis (su įdėklų 316L & 444)**
ICS 50, PERMETER 50
- Paskirtis: **Pernešti degimo produktus iš šildymo prietaisų į dūmtraukį**
- Product designations:
Žymuo 1 DN (80 – 700) **T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G100 M**
Žymuo 2 DN (80 – 700) **T600 – N1 – D – V2 – L99050 – G100 M**
- Gamintojo pavadinimas: Gamintojas: **Schiedel s.r.o.,
Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**

gamykloje: **Schiedel s.r.o.,
Modlanská 1, CZ-415 02 Teplice**
- Įgaliotasis atstovas: **UAB „Monier“
Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius**
- Tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
- Darnusis standartas: **EN 1856-2:2009**

Notifikuotoji įstaiga: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
Ridlerstraße 65, D-80339 München**

Notifikuotoji gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga Nr. **0036** atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą, vykdo nuolatinę priežiūrą bei vidinės gamybos kontrolės vertinimą ir išdavė gamyklos gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. **0036 CPR 91236 040**.

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
8.1	Atsparumas gniuždymui dūmtraukio dalių ir jungiamųjų detalių	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN 80 = max. 2,12 kN DN 300 = max. 2,25 kN DN 700 = max. 1,25 kN	EN 1856-2: 2009
8.2	Atsparumas tempimui	Žymuo (-enys) 1 & 2: NPD	EN 1856-2: 2009
8.3	Nevertikalus montavimas	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 500): tarp atramų ≤ 3 m at 90° DN (550 - 700): tarp atramų ≤ 4 m at 90°	EN 1856-2: 2009
8.4	Šoninis stiprumas	Žymuo (-enys) 1 & 2: NPD	EN 1856-2: 2009
8.5	Atsparumas šiluminiam smūgiui Atsparumas suodžių liepsnai:	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): Taip	EN 1856-2: 2009
8.6	Šiluminės savybės įprastomis sąlygomis:	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): T450	EN 1856-2: 2009
8.7	Atsparumas ugniai	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): G100 M	EN 1856-2: 2009
8.8	Sandarumas dujoms	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): N1	EN 1856-2: 2009
8.9	Dūmtraukio dalių atsparumas tekėjimui Dūmtraukio jungiamųjų detalių atsparumas tekėjimui	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): 1,0 mm Pagal EN 13384-1	EN 1856-2: 2009 EN 13384-1: 2014
8.10	Patvarumas Atsparumas vandens ir garų difuzijai Atsparumas kondensato prasiskverbimui Atsparumas korozijai Atsparumas pakartotiniam užšalimui ir atitirpimui	Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): Ne (sausam naudojimui) Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): Ne (sausam naudojimui) Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): V2 Žymuo (-enys) 1 & 2: DN (80 – 700): Taip	EN 1856-2: 2009

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Vilnius, 30.01.2020

Eduardas Jurevičius,


.....
(parašas)