

# Ydeevnedeklaration



DK014 DoP 23082019

General information	
Unik identifikationskode for produkt type	Celsius
Anvendelse	Rumopvarmning til afbrænding af fastbrændsel uden varm vandsforsyning
Producent	Schiedel skorstene ApS Industrivej 23, DK-7470 Karup Tlf.: +45 70 10 20 11 - Fax: +45 70 10 20 88
System(er) til bedømmelse og kontrol af ydelsesbestandigheden	System 3
Afprøvnings laboratorie	TEKNOLOGISKE INSTITUT DANAK akkrediteret test laboratorie nr. 300 bekræfter typetest i henhold til system 3
Notificeret organ(er)	TEKNOLOGISKE INSTITUT (No. 1235)
Prøvningsrapport nummer	300-ELAB-2169-EN/ELAB-2329-WALL
Harmoniseret standard	DS/EN 13240/A2:2004

Erklæret ydelse	
Brandforhold	A1
Brandsikkerhed	opfyldt
Afstand til brandbare materialer <i>Se monteringsanvisning for korrekt installation</i>	Bag: 0 mm Side: 300 mm Foran: 1100 mm Gulv: 300 mm
Brandfare p.g.a. Udfald af træ	opfyldt
Emission af forbrændingsprodukter	CO: 0.082% Støv: 3 mg/m <sup>3</sup> OGC: 58 mgC/m <sup>3</sup>
Overfladetemperatur	opfyldt
Elektrisk sikkerhed	opfyldt
Frigivelse af farlige stoffer	der er ikke konstateret nogen ydeevne / npd
Renlighed	opfyldt
Maksimale drifttryk	npd
Røggastemperatur	264 °C
Mekanisk stabilitet - <i>Til installation af aftrækssystem</i>	npd
Nominel ydelse	6,7 kW
Vand varme ydelse	-
Rumvarmeydelse	5-11 kW
Virkningsgrad	83%

Det ovenstående produkts ydelse svarer til den/de erklærede ydeevner. Ovennævnte producent bærer det fulde ansvar for udarbejdelse af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet på vegne af producent af:

Direktør, Kim Klejnstrup Olesen (Karup 23.08.2019)