

XE 10 08 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM

Product nr. **XE 10 08 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173307 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 80MM

XE 10 10 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM



Product nr. **XE 10 10 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 170152 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 100MM

XE 10 11 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM



Product nr. **XE 10 11 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173746 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 110MM

XE 10 12 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM



Product nr. **XE 10 12 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173747 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 125MM

XE 10 13 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM



Product nr. **XE 10 13 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173308 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 130MM

XE 10 15 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM



Product nr. **XE 10 15 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 170168 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 150MM

XE 10 18 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM



Product nr. **XE 10 18 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173309 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 180MM

XE 10 20 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM



Product nr. **XE 10 20 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	10 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173310 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 10M DIAMETER 200MM

XE 20 20 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM



Product nr. **XE 20 20 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	20 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173322 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 20M DIAMETER 200MM

XE 23 18 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM



Product nr. **XE 23 18 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	23 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173321 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 23M DIAMETER 180MM

XE 30 15 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM



Product nr. **XE 30 15 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173320 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 150MM

XE 30 18 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM



Product nr. **XE 30 18 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173315 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 180MM

XE 30 20 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM



Product nr. **XE 30 20 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M
DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	180 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	30 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173316 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 30M DIAMETER 200MM

XE 40 08 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM



Product nr. **XE 40 08 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173311 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 80MM

XE 40 10 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM



Product nr. **XE 40 10 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173312 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 100MM

XE 40 11 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM



Product nr. **XE 40 11 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	110 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173313 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 110MM

XE 40 12 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM



Product nr. **XE 40 12 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	120 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 170074 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 125MM

XE 40 13 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM



Product nr. **XE 40 13 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173314 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 130MM

XE 40 15 P - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM



Product nr. **XE 40 15 P**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M
DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	150 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	40 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 170075 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 40M DIAMETER 150MM

XE 50 08 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM



Product nr. **XE 50 08 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M
DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	80 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173317 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 80MM

XE 50 10 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM



Product nr. **XE 50 10 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M
DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	100 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173318 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 100MM

XE 50 13 B - XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 130MM



Product nr. **XE 50 13 B**
Omschrijving XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M
DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	Overig	Nom. diameter	130 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Wanddikte	0,12 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Lengte	50 Meter
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Kleur	Material own colour (vervallen)		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Designed acc. to NEN 7204	✓		
Inwendig glad	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173319 **Lange omschrijving (artikel)** XE ENKELWANDIGE FLEXIBELE BUIS LENGTE 50M DIAMETER 130MM

XE A 08 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 80MM



Product nr. **XE A 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173100 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 80MM

XE A 10 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 100MM



Product nr. **XE A 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173101 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 100MM

XE A 11 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 113MM



Product nr. **XE A 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 113MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174043 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 113MM

XE A 13 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 130MM



Product nr. **XE A 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173104 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 130MM

XE A 15 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 150MM



Product nr. **XE A 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173105 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 150MM

XE A 18 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 180MM



Product nr. **XE A 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173106 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 180MM

XE A 20 - AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 200MM



Product nr. **XE A 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173107 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK ME - XE DIAMETER 200MM

XE AC 08 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 80MM



Product nr. **XE AC 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173108 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 80MM

XE AC 10 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 100MM



Product nr. **XE AC 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173109 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 100MM

XE AC 11 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 113MM



Product nr. **XE AC 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 113MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174044 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 113MM

XE AC 13 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 130MM



Product nr. **XE AC 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173112 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 130MM

XE AC 15 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 150MM



Product nr. **XE AC 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173113 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 150MM

XE AC 18 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 180MM



Product nr. **XE AC 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173114 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 180MM

XE AC 20 - AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 200MM



Product nr. **XE AC 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 173115 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - ME DIAMETER 200MM

XE ACN 12 - AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 125MM



Product nr. **XE ACN 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174051 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 125MM

XE ACN 15 - AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 150MM



Product nr. **XE ACN 15**
 Omschrijving AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 150MM
 Merk (product) Schiedel
 Serie (product) XE
 Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174052 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 150MM

XE ACN 18 - AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 180MM



Product nr. **XE ACN 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174053 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 180MM

XE ACN 20 - AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 200MM



Product nr. **XE ACN 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174054 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - PS DIAMETER 200MM

XE AK 08 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 80MM



Product nr. **XE AK 08**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168824 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 80MM

XE AK 10 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 100MM



Product nr. **XE AK 10**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141541 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 100MM

XE AK 11 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 110MM



Product nr. **XE AK 11**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174045 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 110MM

XE AK 12 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 125MM



Product nr. **XE AK 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141542 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 125MM

XE AK 13 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 130MM



Product nr. **XE AK 13**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168825 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 130MM

XE AK 15 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 150MM



Product nr. **XE AK 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168826 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 150MM

XE AK 18 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 180MM



Product nr. **XE AK 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168827 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 180MM

XE AK 20 - AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 200MM



Product nr. **XE AK 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141543 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK XE - XE DIAMETER 200MM

XE AN 12 - AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 125MM



Product nr. **XE AN 12**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174055 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 125MM

XE AN 15 - AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 150MM



Product nr. **XE AN 15**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174056 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 150MM

XE AN 18 - AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 180MM



Product nr. **XE AN 18**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174057 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 180MM

XE AN 20 - AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 200MM



Product nr. **XE AN 20**
Omschrijving AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Vorm	Koppelstuk	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Aantal lippen	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Bochtstraal	0 Millimeter
Positive (overdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Wet (condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	50 Millimeter
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 2	50 Millimeter
Verbinding aansluiting 1	Mof		
Verbinding aansluiting 2	Mof		
Productiewijze	Langsnaadgelast		
Alleen geschikt voor luchttoevoer	✗		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
KOMO-keur	✗		
Met meetaansluiting	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Verstelbaar	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174058 **Lange omschrijving (artikel)** AANSLUITSTUK PS - XE DIAMETER 200MM

NC XE 08 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 80MM



Product nr. **NC XE 08**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 80MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168812 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 80MM

NC XE 10 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 100MM



Product nr. **NC XE 10**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 100MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141532 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 100MM

NC XE 11 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 110MM



Product nr. **NC XE 11**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 110MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 174046 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 110MM

NC XE 12 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 125MM



Product nr. **NC XE 12**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 125MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141533 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 125MM

NC XE 13 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 130MM



Product nr. **NC XE 13**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 130MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168813 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 130MM

NC XE 15 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 150MM



Product nr. **NC XE 15**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 150MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168814 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 150MM

NC XE 18 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 180MM



Product nr. **NC XE 18**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 180MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 168815 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 180MM

NC XE 20 - NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 200MM



Product nr. **NC XE 20**
Omschrijving NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 200MM
Merk (product) Schiedel
Serie (product) XE
Type (product) Flexibel



Materiaal	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse	RVS 316 L (1.4404)	Wanddikte	0,12 Millimeter
Vorm	Overig	Aantal lippen	0
Positive (overdruk)	✓		
Negative (onderdruk)	✓		
Dry (niet condenserend)	✓		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)		
Met aftapper	✗		
Met handgreep	✗		
Productiewijze	Langsnaadgelast (overlap)		
Connection	Mof		
Aansluiting	Mof		
Kleur	Roestvaststaal (RVS)		
Uitvoering volgens NEN 7203	✓		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Met lipring	✗		
Stand lippen	Overig		
Materiaal afdichting	Overig		
Met klemband	✗		
Only for double-walled system	✗		

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 141534 **Lange omschrijving (artikel)** NOSE CONE - FLEX XE DIAMETER 200MM