

# Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach

Č. 008-DOP-2020-01-17

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Komínový systém s keramickými vložkami Schiedel MULTI**
  2. Určené použitie: **Viacvrstvový komínový systém pre vlhkú prevádzku , určený na odvádzanie spalín z tepelných spotrebičov, s keramickými vnútornými rúrami, s prívodom vzduchu.**
  3. Označenia výrobku: Označenie 1      DN (120 – 400)  
**T200 – N1 – W2 – O00**  
**T200 – P1 – W2 – O00**
  4. Výrobca: Vyrába: **Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 91105 Zamarovce**  
v továrni: **Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 91105 Zamarovce**
  5. Autorizovaný zástupca: **Pavol Ševčík, konateľ**
  6. Systém(y) AVCP: **Systém 2+**
  7. Harmonizovaná norma: **STN EN 13063-3:2007-07**
- Notifikovaný orgán: Autorizovaný certifikačný úrad OFI CERT, Franz-Grill-Straße 5, 1030 Viedeň urobil prvú inšpekciu výrobného závodu a vnútropodnikovej kontroly výroby, ako aj priebežné sledovanie, hodnotenie a evaluáciu vnútropodnikovej kontroly výroby podľa metódy 2 + a vystavil certifikát zhody **1085-CPR-0607** pre vnútropodnikovú kontrolu výroby.

## 8. Deklarované vlastnosti


Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Maximálna výška vnútornej rúry (maximálna pevnosť v tlaku pre otvory)	$\leq 42$ m	EN 13063-1
Pevnosť vonkajšej vrstvy v tlaku	$\leq 42$ m	EN 13063-2
Prostriedok na osadenie vonkajších vrstiev	Malta: $\geq M 2,5$	EN 13063-2
Prostriedok na spájanie rúr - pevnosť	$\geq M 10$	EN 13063-2
Odolnosť proti tepelnému šoku	T200	EN 13063-2
Protipožiarna odolnosť zvnútra smerom von, odolnosť proti horeniu sadzí	O00	EN 13063-2
Protipožiarna odolnosť zvonka smerom von	NPD	EN 13063-3
Plynotesnosť / prietok netesnosťou	N1/P1	EN 13063-2
Plynotesnosť / netesnosť voči chemickým zložkám / korózia	W 2	EN 13063-2
Odolnosť pevnosti v tlaku voči chemickým zložkám		
Drsnosť - prietokový odpor vnútorných rúr a spojovacích kusov	$r = 0,0015$ m	EN 13384-1, Tab.B8,č.1 až 5
Mrázuvzdornosť / odolnosť pri striedaní odmäku a mrznutia	Odolné	EN 13063-2
Maximálna výška systémového zariadenia na odvod spalín	$\leq 42$ m	EN 13063-1

9. Parametre výrobku uvedené vyššie sú v súlade s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva podľa Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Zamarovce, 17.01.2020

Pavol Ševčík,  
konateľ

  
(podpis)