

Vyhlásenie o parametroch

SCHIEDEL

Nr.: 09-005-DOP-2022-12-01		
Všeobecne		
Jedinečný identifikačný kód typu produktu	KINGFIRE Kanto SC	
Účel použitia	Vykurovanie priestorov v budovách	
Výrobca	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com	
Systém(-y) pre vyhodnotenie a kontrolu stability výkonov	3	
Notifikovaný úrad(-y)	0123	
Harmonizovaná norma	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC:2006 + AC:2006 (D)	
Deklarovaný výkon(-y)		
Reakcia na oheň	A1	
Ochrana pred požiarom	splnené	
Odstup od horľavých materiálov Pre správnu inštaláciu si pozrite pokyny na inštaláciu	Dozadu:	0 mm
	Do strany:	0 mm
	Dopredu:	800 mm
	Podlaha:	0 mm
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva	splnené	
Emisie zo spalín (13 Vol. % O ₂)	CO:	750 mg/m ³
	NOx:	101 mg/m ³
	OGC:	50 mg/m ³
	Prach:	22 mg/m ³
Obsah CO (13 obj. % O ₂)	0,06 %	
povrchová teplota	splnené	
elektrické zabezpečenie	nie je zistený žiadny výkon / npd	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	npd	
teplota výfukových plynov	212 °C	
Mechanická pevnosť - Na inštaláciu odvodu spalín	splnené	
menovitý tepelný výkon	212 °C	
množstvo paliva	1,34 kg	
hmotnostný prietok výfukových plynov	6,2 g/s	
efektívnosť	82 %	
potrebný dopravný tlak	12 Pa	
palivo	palivové drevo	
Výkon uvedeného produktu zodpovedá deklarovanejmu výkonu/deklaroványm výkonom. Za vystavenie vyhlásenia o výkone v zhode s nariadením (EÚ) č. 305/2011 zodpovedá samotný hore uverdený výrobca.		

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 91105 Zamarovce, info.sk@schiedel.com, www.schiedel.sk

Pavol Ševčík, konateľ