

Komínový systém

SCHIEDEL

Údaje pre variantu bez šachty

Údaje pre variantu so šachtou

Svetlý prierez vložky (cm)	Vonkajšie rozmery (cm)	Hmotnosť (kg/bm)	Svetlý prierez vložky (cm)	Rozmer šachty	Vonkajšie rozmery (cm)	Hmotnosť (kg/bm)
----------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	---------------	------------------------	------------------




izostatická vložka 133 cm

ABSOLUT

Zatriedenie komínových vložiek:
STN EN 1457-1 A1NI D1P1
STN EN 1457-2 A3NI D4P1 WA


Jednoprieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

Dvojrieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

12	36/36	86,9	12	10/23	36/50	124,4
14	36/36	87,1	14	10/23	36/50	124,6
16	36/36	89,3	16	10/23	36/50	126,8
18	36/36	90,0	18	10/23	36/50	127,5
20	38/38	87,1	20	12/25	38/54	124,6
12 12	36/65	152,8	12 12	13/20	36/83	196,0
12 16	36/65	155,2	12 16	13/20	36/83	198,4
12 18	36/65	155,9	12 18	13/20	36/83	199,1
12 20	38/71	157,5	12 20	14/22	38/88	193,5
14 14	36/65	153,2	14 14	13/20	36/83	196,4
14 16	36/65	155,4	14 16	13/20	36/83	198,6
14 18	36/65	155,9	14 18	13/20	36/83	199,1
14 20	38/71	157,7	14 20	14/22	38/88	193,7
16 16	36/65	157,6	16 16	13/20	36/83	200,8
16 20	38/71	159,9	16 20	14/22	38/88	201,3
18 18	36/65	159,0	18 18	13/20	36/83	202,2
18 20	38/71	160,6	18 20	14/22	38/88	202,0



izostatická vložka 66 cm

UNI SMART

Zatriedenie komín. vložiek:
STN EN 1457-1 A1NI D1P1
STN EN 1457-2 A3NI D4P1 WA

Jednoprieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

Dvojrieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

16	36/36	91,0	16	10/26	36/50	112,3
18	36/36	92,0	18	10/26	36/50	114,4
16 16	36/67	118,8	16 16	10/22	36/83	143,4
16 18	36/67	118,8	16 18	10/22	32/72	143,4
18 18	36/67	118,8	18 18	10/22	32/72	143,4



izostatická vložka 66 cm

KOMBIGAS

Zatriedenie komín. vložiek:
STN EN 1457-1 A1NI D1P1
STN EN 1457-2 A3NI D4P1 WA

Jednoprieduchový bez šachty



SIMPLEGAS

8	28/28	63				
---	-------	----	--	--	--	--

Jednoprieduchový s dvomi šachtami



KOMBIGAS

			8 18	2x16,8/10,3	36/58	102,7
			8 20	2x16,8/10,3	36/58	105,4




izostatická vložka 66 cm

UNI ADVANCED PLUS

Zatriedenie komínových vložiek:
STN EN 1457-1 A1NI D1P1
STN EN 1457-2 A3NI D4P1 WA


Jednoprieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

Dvojrieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

14	32/32	68,7	14	10/22	32/46	99,0
16	32/32	69,9	16	10/22	32/46	100,2
18	36/36	87,7	18	10/26	36/50	112,3
20	36/36	89,8	20	10/26	36/50	114,4
14 14	32/59	116,7	14 14	10/22	32/72	142,2
14 16	32/59	117,9	14 16	10/22	32/72	143,4
14 18	36/64	138,7	14 18	14/26	36/81	168,4
14 20	36/64	141,4	14 20	14/26	36/81	171,1
16 16	32/59	119,1	16 16	10/22	32/72	144,6
16 18	36/64	139,9	16 18	14/26	36/81	169,6
16 20	36/64	142,6	16 20	14/26	36/81	172,3
18 18	36/67	135,2	18 18	13/26	36/83	166,4
20 20	36/67	140,6	20 20	13/26	36/83	171,8




vložka z technickej keramiky 33 cm

STABIL

Zatriedenie komínových vložiek:
STN EN 1457-1 A1NI
STN EN 1457-2 B4NI WC


Jednoprieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

Dvojrieduchový



- bez multif.šachty

- s multif.šachtou

14	32/32	76,2	14	10/22	32/46	106,5
16	32/32	77,7	16	10/22	32/46	108,0
18	36/36	96,9	18	10/26	36/50	121,5
20	36/36	98,7	20	10/26	36/50	123,3
25	48/48	179,1	25	2 x 10,5/17	48/62	226,8
30	55/55	216,9	30	2 x 12/20	55/71	279,0
35	60/60	375	35	2 x 14/22,5	60/78	423,0
40	67/67	456	40	2 x 15,5/26	67/86	543,0
14 14	32/59	135,3	14 14	10/22	32/72	160,8
14 16	32/59	136,8	14 16	10/22	32/72	162,3
14 18	36/64	159,6	14 18	14/26	36/81	189,3
14 20	36/64	161,4	14 20	14/26	36/81	191,1
16 16	32/59	138,3	16 16	10/22	32/72	163,8
16 18	36/64	161,1	16 18	14/26	36/81	190,8
16 20	36/64	162,9	16 20	14/26	36/81	192,6
18 18	36/67	158,4	18 18	13/26	36/83	189,6
20 20	36/67	162,0	20 20	13/26	36/83	193,2