

Izjava o lastnostih

Št. 201-DOP-2024-09-02

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Sistemski dimnik s keramično notranjo tuljavo**
- Schiedel KERASTAR**
2. Predvidena uporaba: **Odvod produktov zgorevanja iz zgovalnih naprav v zunanjo atmosfero**
3. Oznaka proizvoda: Oznaka 1 DN (140 – 400) **T400 N1 D 3 G50**
Oznaka 2 DN (140 – 400) **T600 N1 D 3 G50**
4. Proizvajalec: **Schiedel s.r.o., Horoušanská 286, CZ-250 81 Nehvizdy**
5. Pooblaščen zastopnik: **Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, SI-3312 PREBOLD, Tel.:+386 3 7038 210, Fax: +386 3 7038 266, E-mail: info@schiedel.si**
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 2+**
7. Harmoniziran standard: **EN 13063-1:2005 + A1:2007**
Priglašeni organ: **0036**
8. Deklarirane lastnosti: po tabeli ZA.1 EN 13063-1:2005 + A1:2007

Bistvene značilnosti	Vrednost	Harm. tehnična specifikacija
Odpornost proti požaru	NPD	EN 13063-1
Odpornost proti požaru od znotraj navzven	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): G 50	EN 13063-1
Plinotesnost / stopnja prepustnosti	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): N1	EN 13063-1
Pretočna upornost dimovodnih tuljav in fazonskih elementov	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): r = 0,0015 m ($\zeta \leq 1,6$)	EN 13384-1
Dimenzioniranje / toplotna upornost	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): 0,85 m²K/W izračunana	EN 13063-1
Odpornost proti toplotnemu šoku	Oznaka 1: DN (140 – 400): T400 N1 *Testirano popolnoma prezračevano; prehodi skozi stropove polno izolirani s polnimi fire-stop ploščami Oznaka 2: DN (140 – 400): T600 N1 *Testirano popolnoma prezračevano	EN 13216-1

Bistvene značilnosti	Vrednost	Harm. tehnična specifikacija
Tlačna trdnost dimovodnih tuljav	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): $\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 13063-1
Največja višina dimovodnih tuljav z odprtini	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): $\leq 20 \text{ m}$	EN 13063-1
Tlačna trdnost vezivnega materiala dimovodnih tuljav	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): $\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 13063-1
Tlačna trdnost zunanjšega plašča	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): $\leq 20 \text{ m}$	EN 13063-1
Trajnost plinostenosti / prepustnosti	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): Ustreza	EN 13063-1
Trajnost proti kemikalijam / koroziji	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): D 3	
Trajnost tlačne trdnosti proti kemikalijam	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): Ustreza	
Odpornost proti zmrzovanju / tajanju	Oznaki 1 in 2: DN (140 – 400): Ustreza	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Latkova vas, 02.09.2024

Primož Pešak,
Direktor

