


# CLV P1 – Koncentrický komínový systém

Ver. 1.0  
Date: 2018-03-10

<b>Použitie:</b>	Vyvážený vzduchovo-spalinový komínový systém pre prívod spaľovacieho vzduchu aj odvod spalín od viacerých plynových spotrebičov
<b>Inštalácia:</b>	Interiér
<b>Palivá:</b>	Plyn
<b>Prevádzková teplota:</b>	≤ 200 °C pre pretlak
<b>Odolnosť pri vyhorení sadzí:</b>	Nie
<b>Režim prevádzky:</b>	pretlak (N1 ≤ 200 Pa) so silikónovým tesnením
	Suchý / Mokrý
<b>Vnútrotná vložka mater.:</b>	1.4521 (444) štandardný 1.4404 (316L) ako A-typ
<b>Vonkajšia vložka mater.:</b>	1.4509 (441) štandardný 1.4301 (304) ako A-typ
<b>Vonkajší plášť prevedenie :</b>	2B - matný (štandardný)
<b>Tepelný odpor :</b>	0,0 m <sup>2</sup> K/W
<b>Stredná drsnosť:</b>	1,0 mm - podľa EN 13384-1
<b>Vzdialenosť medzi bočnými podperami:</b>	3 m (Ø 100 – Ø 300)
<b>Voľná výška nad posledným uchyť.bod:</b>	1,5 m (Ø 100 – Ø 300)



## Rozsah priemerov:

Vnútrotný priemer:	100	130	150	180	200	230	250	300
Vonkajší priemer:	150	200	250	280	350	400	450	500
Vzduchová medzera :	25 mm	35 mm	50 mm	50 mm	75 mm	85 mm	100 mm	100 mm
Vnútrotná hrúbka steny:	0,5 mm							
Vonkajšia hrúbka steny:	0,5 mm							
Hmotnosť (kg/m) :	3,2	4,2	5,2	6,0	8,1	10,2	10,5	13,6

# Information Data Sheet

CFS (Koncentrický kominový systém):	
CE číslo osvedčenia EN 1856-1:	CE Označenie EN 1856-1:
0036 – CPR – 91236 – 045      Výroba: Teplice (CZ)	T200 P1 W V2 L50050 O00 T200 P1 W V2 L99050 O00 T200 N1 W V2 L50050 O00 T200 N1 W V2 L99050 O00

