

Tepelný spotrebič: MIMAS 150

SCHIEDEL

Deklarácia o vlastnostiach

Harmonised standard:

Notified body/ies:

Účel zariadenia:

Nominálny výkon

Efektivita

Typ paliva

Maxim.dávka paliva

Obsah CO (13% by volume O₂):

Emisie:

- CO

- NO_x

- OGC

-Prachové častice

Teplota spalín:

Hmotnostný tok spalín:

Nr. 09-024-DOP-2022-02-02

EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004

+ A2/AC:2006 + AC:2006 (D)

0123

Vykurovanie budov

5,8 kW

80,0%

kusové drevo

2,15 kg/h

0,09 %

1125 mg/m³

65 mg/m³

112 mg/m³

13 mg/m³

293 °C

4,7 g/s

Požadovaný komínový ťah:

Požiarna bezpečnosť:

Pož.bezpečnosť pri vypadnutí paliva z komory:

Povrchová teplota zariadenia:

Požiarna odolnosť:

Odstup od horľavých častí stavby:

(Rešpektujte pravidlá pre správnu inštaláciu.

Na zadnej strane:

Na bokoch:

Vpredu:

Podlaha pod spotr.:

100 mm

400 mm

1100 mm

0 mm

12 Pa

vyhovel

vyhovel

vyhovel

A1

Schiedel Slovensko s.r.o.

Zamarovská 177, Zamarovce

www.schiedel.sk



22

Read and follow the installation and operating instructions.

EN 13240, BlmSchV 1. and 2., 15a B-VG, NS 3058-1; 3058-2, NS 3059, DEFRA